



**Diese Leute sind zufrieden!
Sie auch?**



Elektronische Registrierkasse

TE-2400/TE-2200

CASIO bietet Ihnen zwei praktische Lösungen für Ihr Tagesgeschäft

Bon-/Journaldrucker

Thermodrucker mit 58mm Bon- und Journalrolle. Druckt Grafiklogo und Wasserzeichen. Zeichen auf dem Bon können in doppelter Höhe, Zeichen auf dem Journal können komprimiert ausgedruckt werden. „Drop-In“ Papierladersystem für einen schnellen Rollenwechsel.



```

YOUR RECEIPT
PLEASE YOU
CALL AGAIN

REG 10-10-2012 20:34
T.SMITH MC401 000040
CT 1

3 BEER BOTTLE -18.00
#4909411017680
2 RED WINE -14.00
#4950190493013
TLV 32.00
CASH -32.00
    
```

Anzeige


Die LCD Bedieneranzeige mit zwei Zeilen für Texte mit bis zu 16 Zeichen und eine Siebensegment Zeile mit 10 Stellen für die Betragsanzeige. Die Kundenanzeige ist auszieh- und drehbar.

```

20 ST      .87.30
CHICKEN SANDWICH
RPT.      AMOUNT
                22.00
    
```

Hilfe-Funktion

Mit der Taste „HELP“ können Sie Hilfetexte zu den wichtigsten Fragen ausdrucken, z.B. zu der Frage „Wie werden Berichte ausgedruckt?“. Die Antwort können Sie ebenso ausdrucken. Weiterhin können die Hilfetexte auch individuell angepasst werden.



EINE NUMMER EINGEBEN UND TASTE <HELP> DRUECKEN.

01: WIE WIRD DATUM UND UHRZEIT PROGRAMMIERT?

02: EINZELPREIS FUER ARTIKEL UND WARENGRUPPEN.

03: WIE WIRD DIE STEUERTA PROGRAMMIERT?



Datensicherung für Programm und Verkaufsberichte (Backup)

Eine Compact Flash (CF) Karte kann dazu verwendet werden, Verkaufsberichte auf dieser abzuspeichern. Es können auch komplette Datensicherungen (Backup) von dem Programm der Registrierkasse auf einer CF-Karte abgesichert werden.

Peripherie

Zwei serielle Schnittstellen zum direkten Anschluss an einen PC oder eines externen Druckers, eines Modems oder Barcode-Scanner oder eines externen Rechnungsdruckers (Slip).

Barcode-Scanning-Funktion

Die Funktion zur direkten Eingabe von „nicht gefundenen PLU“, verhindert den Zeitverlust für das Suchen neuer PLU. Dieses verringert eine mögliche „Kassenschlange“. PLU werden hinzugefügt durch die Verwendung der dazu gehörigen Warengruppe. Direkt- und „Batch“-Pflegefunktionen sind im Modus „Programm“ ebenfalls ausführbar. Neu eingefügte PLU werden gemäß Ihres Programms verarbeitet und können in Verbindung mit dem Bericht für „inaktive PLU“ optimiert werden.

Tisch-Funktionen

Grundlegende Tischfunktionen machen den Einsatz in kleineren Restaurants, Kaffees und Bars etc. möglich. Ein externer Drucker kann z.B. für den Druck von Orderbons eingesetzt werden.

Weitere Merkmale

- Bediener-Haltefunktion
- Zeitgeber-Funktion
- Menü-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung schaltet automatisch aus (wenn eingestellt)
- Arrangement-Funktion
- Speicherbelegungs-Funktion

Berichte

- Finanzbericht
- Funktionsbericht
- WG-Bericht
- PLU-Bericht
- PLU Bestandsbericht
- Tischanalysebericht
- Bericht offene Tische
- Monatsbericht
- Stundenbericht
- Kurzbericht
- Gruppenbericht
- Bedienerbericht
- Arbeitszeitbericht
- Scan-PLU Bericht
- Scan-PLU Bestandsbericht
- Bericht inaktive PLU

Z	10-10-2012	21:10	-Modus-Symbol/Datum/Uhrzeit
C01	MC#01	000045	-Bedienername/MC-Nr./fortifid. Bon-Nr.
Z	SCAN	PLU	0001
			2001026
			-Berichtstyp/Berichtsart/Z-Zähler
			-Berichtscode
DEPT01			01
SCAN_PLU001			382
			-Klassifizierung (nach WG/Gruppen)
	17.07%		-1,583.47
			-Scan-PLU Bezeichner/Menge
			-Verkaufsverhältnis/Total
	#4901234567894		-Scan-PLU Code
SCAN_PLU002			382
	38.01%		-3,526.46
	#4989012345674		382
	#4945678901234		
			243
			10,375.93
TL			12653
			273,375.93

Beispiel Bericht

Weitere Leistungs-Merkmale

- bis zu 5.000 Scan-PLU
- bis zu 99 Bediener (über Bediener-taste)
- bis zu 4.000 PLU
- bis zu 99 Warengruppen

Optionen

Modell	Produkt
SP-1300	Rechnungsdrucker (Slip, Guest Check)
UP-360	Externer Drucker (z.B. als Orderbondrucker)
HHS-15	Barcode-Handscanner

Technische Daten

Anzeige	Bediener	5.2-inch LCD mit Hintergrundbeleuchtung 2 x 16 Zeichen / 10 Stellen - 7 Segment
	Kunde	8 Stellen numerische LED (auszieh-/drehbar)
Drucker	Typ	Zwei-Stationen Thermodrucker
	Geschwindigkeit	max. 14 Zeilen/Sekunde
	Thermopapierrolle	58mm +0/-1mm x 80Ø
	Papierladesystem	"Drop-in" Papierladesystem
Speicherschutz		ca. 90-Tage (Vanadium Lithium Batterie)
Stromversorgung	Eingang AC 120V	Maximal 0.5A, Bereitschaft 0.1A
	Eingang AC 230V	Maximal 0.25A, Bereitschaft 0.05A
Umgebung	Temperatur	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 85%
Schublade		8 Münzfächer, 4 Scheinfächer, Scheckschlitz
Abmessungen (B x T x H)		400 x 450 x 277(331)*mm
Gewicht		ca. 12 kg

*inklusive herausgezogener Kundenanzeige und Schublade.

TE-2400

Voll-Flachtastatur Registrierkasse mit 77 PLU-Schnell-tasten



Änderungen des Designs, der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.

www.casio-europe.com
www.kassen.casio.de
kassen@casio.de

CASIO

CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10 • 22848 Norderstedt
Tel. (040) 528 65 416 • Fax (040) 528 65 400